



## FEATURE:

- ใช้ Graphic User Interface ในการ ปรับแต่งการทำงาน
- PTZ control / Emergency Recording
- สนับสนุน การค้นหาแบบชาญฉลาด (Smart Search)
- สนับสนุน POS system and ATM system
- Multiplex function: display, monitor, playback, remote, file backup, and recording simultaneously
- สามารถบันทึก ก่อนและหลัง การตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือ การตรวจจับโดยเซนเซอร์
- สามารถปรับความเร็วในการบันทึก และอัตราการบีบอัด(ด้วยตัวเลือกระดับ resolution จาก 10 ถึง 90)
- การ backup ไฟล์ Mpeg4 อย่างพิเศษและ สนับสนุน การค้นหาตามวันที่
- การแจ้งเตือนผ่าน e-mail
- สนับสนุนการมอเเตอร์ผ่าน Network(TCP/IP)
- Remote control side up to 36 DVRs (1152 cameras)
- สนับสนุน Internet Explorer, PTZ controlling, and playback
- สนับสนุน PDA monitoring
- สนับสนุน Dynamic IP and DNS
- สนับสนุน two-way audio communication by 1 CH
- Up to 16 CH sound recording (option)

### SPECIFICATION:

MODEL NUMBER	PS-32MPS400	
Channel	32CH	
Board Requirement Q'TY	2PCS	
การแยกหน้าจอ	Full Screen, 4, 6, 9, 10, 16, 32 and auto switch	
Camera Signal	NTSC / PAL	
การบีบอัด	MPEG4	
Resolution	NTSC: 352 X 240, 704 X 240, 704 X 480 PAL: 352 X 288, 704 X 288, 704 X 576	
ความเร็ว ในการ แสดงผล	NTSC	480 fps
	PAL	400 fps
ความเร็ว ในการ บันทึก	NTSC	480 fps
	PAL	400 fps
Video ออก	1* PC Monitor: XGA Display and NTSC / PAL Video Monitor	
Monitor ออก	1 sets TV-OUT	
Multiplex Function	Monitoring, Recording, Searching, Playback and Remote Transmit simultaneously	
Sensor I/O	16 sets input (NO,NC)	
Switch Control	4 sets (Relay)	
การปรับแต่งจอแสดงผล	Brightness/Contrast/Saturation/Color/Tint	
การตรวจจับการเคลื่อนไหว	Sensitivity and detection zone adjustable by each camera	
Backup Function	Manual or programmed automatic backup schedule supporting HDD, DVD-RW, CD-RW, NAS, RAID and remote backup	
PTZ Function	Supported	
Self Restoration	Auto rebooting by adopting " Watchdog "	
Networking	LAN, WAN	
Remote Control	Remote control side up to 36 DVRs , support web-page, 1 CH audio transmission	
ความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ	Support 20 users protected by password	
Playback Image	Adjustable image size, contrast, brightness and color	
File Backup	Chosen video file stored as JPEG file or AVI for display in the supported media	
Audio Recording	Up to 16CH (2CH on board , 16CH audio board (option))	