



- 6 โชน ขยายระบบ เพิ่มอุปกรณ์ ได้ไม่จำกัด
- สัญญาณวิทยุ RF ย่าน 433 MHz ส่งไกลถึง 300 ฟุต
- ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ ตามลำดับ 6 เลขหมาย
- ส่งข้อความ SMS แจ้งเหตุได้มากถึง 9 ข้อความ
- บันทึกเสียงนาน 20 วินาที
- สั่งเปิด/ปิดระบบป้องกัน และหยุดเสียงไซเรน ผ่านโทรศัพท์
- ระบบสื่อสารแบบสองทาง ผู้ใช้โต้ตอบกับผู้ที่อยู่ทางตัวเครื่อง
- เสียงเตือนแบบ ดิ่ง-ตอ้ง เมื่อมีการเปิด/ปิดประตู
- ไฟแสดงบริเวณที่ มีการบุกรุก หรือเกิดความผิดปกติ
- ไฟแสดงสถานะกำลังแบตเตอรี่ต่ำ
- ระบบตรวจสอบและไฟแจ้งเตือนเมื่อถูกตัดสาย โทรศัพท์
- ไซเรนในตัวเครื่องความดังสูง เพิ่มไซเรนติดภายนอกได้

SPECIFICATIONS

GSM Alarm Panel

Frequency	433.92MHz or 868MHz
GSM Module	Siemens TC35iT or equivalence
Band width	GSM900 : Tx890~915MHz, Rx935~960MHz DCS1800 : Tx1710~1785MHz, Rx1805~1880MHz
Operating Power	Power Adaptor: DC12V/1000mA
Back-up	3 piece of AA size 1.2volt/2200mA Ni-MH Rechargeable Battery



PIR Motion Detector

Frequency	433.92MHz or 868MHz
Operating Power	9 volt Alkaline Battery



Door/Window Sensor

Frequency	433.92MHz or 868MHz
Operating Power	MT-01: 9 volt Alkaline Battery MT-02: 12volt/23A Alkaline Battery



Remote Control

Frequency	433.92MHz or 868MHz
Operating Power	12 volt/23A Alkaline Battery