



FEATURE:

- Windows Based ง่ายต่อผู้ใช้งาน
- ใช้ Graphic User Interface ในการ ปรับแต่งการทำงาน
- PTZ control / Emergency Recording
- สนับสนุน การค้นหาแบบชาญฉลาด (Smart Search)
- Multiplex function: display, monitor, playback, remote, file backup, and recording simultaneously
- สามารถบันทึก ก่อนและหลัง การตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือ การตรวจจับโดยเซนเซอร์
- สามารถปรับความเร็วในการบันทึก และอัตราการบีบอัด (ด้วยตัวเลือกระดับ resolution จาก 10 ถึง 90)
- การ backup ไฟล์ H.264 อย่างพิเศษและ สนับสนุน การค้นหาตามวันที่
- การแจ้งเตือนผ่าน e-mail
- สนับสนุน การมอดิเตอร์ผ่าน Network (TCP/IP)
- สนับสนุน Internet Explorer, PTZ controlling, and playback
- สนับสนุน Dynamic IP and DNS

SPECIFICATIONS:

MODEL	PS-BS08	
Channel	8 CH (Max 4PCS/PC)	
การแยกหน้าจอ	Full Screen, 4, 6, 9, 10, 16 and auto switch	
Camera Signal	NTSC/PAL	
การบีบอัด	H.264	
Resolution	NTSC: 352x240, 704x240, 704x480 PAL: 352x288, 704x288, 704x576	
ความเร็ว ในการแสดงผล	NTSC	240 fps
	PAL	200 fps
ความเร็วในการบันทึก	NTSC	240 fps
	PAL	200 fps
Multiplex Function	Monitoring, Recording, Searching, Playback and Remote Transmit simultaneously	
การปรับแต่งหน้าจอ	Brightness/Contrast/Saturation/Color/Tint	
การตรวจจับการเคลื่อนไหว:	Sensitivity and detection zone adjustable by each camera	
Backup Function	Manual or programmed automatic backup schedule supporting HDD, DVD-RW, CD-RW, NAS, RAID and remote backup	
PTZ Function	Supported	
Self Restoration	Auto rebooting by adopting " Watchdog "	
Networking	LAN, WAN	
Remote Control	Remote control side up to 36 DVRs, support web-page, 1 CH audio transmission	
ความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ	Support 20 users protected by password	
Playback Image	Adjustable image size, contrast, brightness and color	
File Backup	Chosen video file stored as JPEG file or AVI for display in the supported	

Minimum system requirements	8-16ch	INTEL Chipset Integrated Graphics Card, 845-945, CPU P4. 4G Memory 256M*2. ATI Graphics Card for independent Graphics Card, compatible with AMD VIA Chipset	Windows 2000, windows XP Professional version, 350W Power supply
	16-24ch	INTEL Chipset Integrated Graphics Card, 845-945, CPU P4/3.0G Memory 256M*2. ATI Graphics Card for independent Graphics Card, compatible with AMD VIA Chipset	Windows 2000, windows XP Professional version, 450W Power supply