

OVERVIEW

กล้องสี CCD ภาพคมชัดสูงพร้อมไมโครโฟนรับเสียงหน้ากล้องในตัว สำหรับงานมอนิเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง (DAY/NIGHT)



SPECIFICATION

Pick-up device	SONY 1/3" SUPER HAD CCD
Resolution	420 TVL
Effective Pixels	PAL : 537(H) x 597(V) NTSC : 537(H) x 505(V)
SYNC SYSTEM	Internal
Scanning Frequency	NTSC: 15,734 Hz(H), 60 Hz(V); PAL: 15,625 Hz(H), 50 Hz(V)
Microphone	Built In High Sensitivity
Min. Illumination	0.5 LUX / F1.2
White Balance	ATW/AWC
AGC Gain Control	On/Off
Back Light Comp	Auto
IRIS CONTROL	VD/DD Auto Iris Switch
Lens	C/CS mount
Electronic Shutter	1/50~1/100,000 sec
S/N Ratio	More 48 dB (AGC OFF)
Video Output	1.0Vp-p Composite Video Output, 75ohm
Power Supply	12V±10%
Power Consumption	150mA
Operating Temp	-10 °C to +50 °C RH95%
Storage Temp	-20 °C to +60 °C RH95%
DIMENSION	111(L) x 63(W) x 55(H)mm