

### OVERVIEW

กล้องอินฟราเรดสำหรับติดตามการเคลื่อนไหวในบริเวณภายในอาคารสามารถควบคุมมุมมองกล้องในทิศทาง ก้ม-เงย สายซ้าย-ขวา และเลนส์ 6mm สามารถควบคุมให้กล้องเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง 360 องศา ควบคุมด้วย Remote Control และมีระบบบันทึกภาพจากอินเตอร์เน็ต สามารถจดจำตำแหน่งที่สำคัญและเรียกใช้งานได้ทันทีเพื่อให้กล้องเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ตั้งเอาไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถกำหนดให้กล้อง Pan ไปรอบๆบริเวณอย่างต่อเนื่องเมื่อไม่มีผู้ควบคุม



### SPECIFICATION

<b>Image Sensor</b>	SONY CCD 1/3"
<b>Preset</b>	32
<b>Horizontal Resolution</b>	420 TVL
<b>Tilt rotation</b>	Continue 0° ~ 90°
<b>Pan rotation</b>	Continue 0° ~ 360°
<b>Pan speed</b>	Max 80°/sec
<b>IR LED</b>	24
<b>IR remote control</b>	Support 255 pcs dome
<b>Protocol</b>	Pelco-P/D(2400/9600)
<b>Power supply</b>	DC 12V 1000mA