

**OVERVIEW**

กล้องสีชนิดอินฟราเรดตรวจจับภาพในสภาวะมืดสนิทตัวกล้องทำจากอลูมิเนียมสามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ มาตรฐาน IP66 จึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (มีกันสาด) ได้ เป็นกล้องสีความคมชัดสูงเหมาะกับการเฝ้าดู 24 ชั่วโมง

**SPECIFICATION**

Model	TP-989WIR-SP
ฉากรับภาพ	1/3" Sharp Color Interline Transfer CCD
ความละเอียดจำนวนเส้นแนวนอน	420 TVL
อัตราการส่องสว่างต่ำสุด	0.1 LUX/F1.2 (IR on 0 LUX)
IR LED	850mm x 18 หลอด
ทรงศนะวิสัย	30 เมตร
เลนส์	4.3mm/F2.0
ปรับสมดุลสีขาว	อัตโนมัติ
อัตราทนสัญญาณรบกวน S/N Ratio	มากกว่า 48 dB
B.L.C.	ชดเชยการย้อนแสงอัตโนมัติ
ระดับการทนน้ำ	IP66I
แหล่งจ่ายไฟ	12V
อัตราใช้พลังงาน	110mA IR, 165mA
อุณหภูมิใช้งาน	-10 ถึง 45 องศาเซลเซียส
ขนาด	61.9 เส้นผ่าศูนย์กลาง 210mm
น้ำหนัก	550g