

AC & DC Power Backup ใช้พร้อมกันสำหรับ DVR
และ Camera แรงดันไฟคงที่ ไม่ทำให้กล้องมีปัญหา ไม่ต้อง
ใช้ Adaptor ปลอดภัยกว่าเดินสาย Line แบบ AC

FEATURE

- ควบคุมการทำงานด้วย Microcontroller
- จ่ายไฟและสำรองไฟได้ทั้งระบบ AC และ DC ได้ในเวลาเดียวกัน
- จ่ายแรงดันไฟตรง 12 V. ได้คงที่ด้วยระบบ DC Regulator
- สามารถปรับแรงดัน DC ชดเชยได้ในกรณีเดินสายไกลๆ
- รับแรงดันได้กว้างถึง 165-275 VAC. ใช้งานได้ดีทั่วประเทศ
- รักษาแรงดัน AC ด้วยระบบ Stabilizer
- ระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลังทั้ง AC และ DC
- ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2000



SPECIFICATION

Model	ADC-1271	ADC-1272
จำนวน DVR และ Camera ที่สามารถจ่ายไฟได้	1 DVR + Camera 4-8 ตัว	1 DVR + Camera 4-16 ตัว
ขนาดกำลัง AC และ DC	AC 100W, DC 60W	AC 150W, DC 84W
แรงดันขาเข้าและความถี่	220V. 50Hz. $\pm 20\%$	220V. 50Hz. $\pm 20\%$
แรงดันไฟฟ้าขาออก	1 : 220VAC $\pm 10\%$ 50Hz.	1 : 220VAC $\pm 10\%$ 50Hz.
	2: 12 VDC $\pm 1\%$ 5A. ปรับได้	2: 12 VDC $\pm 1\%$ 7A. ปรับได้
แบตเตอรี่	แบบแห้งไม่ต้องเติมน้ำกลั่นและบำรุงรักษา	
ขนาดแรงดันและกระแส	12V. 7.2 Ah. 1 ลูก	12V. 7.2 Ah. 2 ลูก
เวลาในการสำรองไฟ	30-240 นาที (ขึ้นอยู่กับโหลด)	
ระบบแจ้งเตือน	Line /Charge (Green) , Backup (Green) , Fail (Red)	
ขนาดตัวเครื่อง	11(W) x 33(D) x 17(H)cm	14(W) x 39(D) x 19(H)cm
น้ำหนัก	8.5 Kg	12 Kg